一注一

適合表に記載しているダウン量の値は、主としてレカロやブリッドのフルバケットシートを、シートボトムがシートレールや車体フロアに 干渉しない、最も低い位置で取り付けて計測した「純正シートとの比較値」です。取り付けるシートのマウント位置(ボルト穴の位置)や 座面の厚み及び底面の形状、純正シートの経年劣化による座面のヘタリなどにより差異が生じます。

※純正シートにハイトコントロール(高さ調整機能)がある場合は、最下位置との比較値になります。

## **HINO**

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
スペースドルフィン 10t	不明	不明	S6	DHI101S06R	-	-	脚台流用 助手席不明 ベルトアンカーフロア固定タイプ
デュトロ	BU100系	+15mm	S1	DHI106S01R	-	-	ダウン量はダイナ2.8 L トラックのデータ ドア側へ10mmオフセット 運転席用のみ 助手席装着不可
デュトロ	XZU300~XZU400,BU430	不明	S1	DHI107S01R	-	-	運転席用
デュトロ	XZU300~XZU400,BU430	$+5\sim$ 10mm	S1	-	DHI108S01L	-	助手席用 スライド無し(固定)
デュトロ	C600系,C700系 U600系,U700系	-30mm	S1	DHI109S01R	DHI109S01L		サスペンションシート車 サスペンションは取り外し要 ドア側へ10mmオフセット
プロフィア 10t	不明	不明	S6	DHI110S06R	-	-	脚台流用 助手席不明 ベルトアンカーフロア固定タイプ
リエッセ	RX4	不明	S6	DHI111S06R	DHI111S06L	-	マイクロバス ベルトアンカーフロア固定タイプ